





OPCIONALES









ACABADOS





Dúplex

Grapado en esquina (fuera de linea)

DESCRIPCION

ENTRADA DE PAPEL

PF-P23 Cassette de papel	250 hojas, A4, 60-120 g/m ²
PF-P24 Cassette de papel	520 hojas, A4, 60-120 g/m ²
SCD-5000x Mesa simple	Proporciona espacio de almacenamiento para papel, tóner u otros
	materiales

SALIDA DE PAPEL

EH-T592 Grapadora externa Grapado de hasta 50 hojas por set

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad del sistema en A4	Hasta 42 ppm
Velocidad dúplex en A4	Hasta 20 ppm
Primera página en A4	7.2 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 25 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Tóner Polymerizado
Panel tamaño/resolución	1 line LCD
Memoria del sistema	256 MB (estándar/máx)
Interface	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Formatos de papel	A6-A4; tamaños personalizados
Gramajes de papel	60-230 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	620 hojas / 1.660 hojas (estándar/máx)
Cassette de papel (estándar)	1x 520 hojas; A6-A4; 60-163 g/m ²
Cassette de papel (opcional)	1x 250 hojas; A5-A4; 60-120 g/m² (hasta 2x)
	1x 520 hojas; A5-A4; 60-120 g/m² (hasta 2x)
Bypass manual	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-230 g/m²
Acabados (opcional)	Grapado (fuera de línea)
Dúplex automático	A4; 60-105 g/m ²
Capacidad de salida de papel	Hasta 150 hojas
Volumen (mensual)	Rec. 5.000 páginas; Máx. 2 100.000 páginas
Vida útil del tóner	Negro hasta 18.000 páginas
Vida útial de unidades de imagen	Negro hasta 75.000 páginas (imaging unit)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 640 W
Dimensiones (Anch x Prof x Alto)	373 x 388 x 289 mm (sin opcionales)
Peso del sistema	Aprox. 12.3 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución de impresión	1200 x 1200 dpi
Lenguaje descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows 10/11 (32/64);
	Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025;
	macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android
Fuentes	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; 1D & 2D barcodes;
	QR Codes
Impresión móvil	Mopria (Android); WiFi Direct; AirPrint;
	Google ChromeOS; Universal Print

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	
Seguridad	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication;
	IPsec support; IEEE 802.1x support; Secure print; Kerberos;
	SNMPv3; LDAP authentication
Cuentas de usuario	User Function Access Definition; Active Directory support
	(user name + password + e-mail + smb folder)
	optional: ID card authentication (ID card reader)
Software	Driver Packaging Utility
	Download Manager



- ¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.
- ² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.
- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / $\rm m^2$ de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema. - La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales
- como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- NEVELOP e ince son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

 Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.







