



i-Series is Smarter Working



OPCIONES

1	I-OPTIONS. LICENCIAS LK
	Reconocimiento de texto OCR LK-105v4
	Fuentes Barcode LK-106
	Fuentes Unicode LK-107
	Fuentes OCR A y B LK-108
	Pack conversor de documentos LK-110v2
	ThinPrint® client LK-111
	Pull de impresión LK-114
	Módulo de protección de datos LK-115v2
	Antivirus LK-116
	Fax sobre IP (FOIP) LK-117



2	CONECTIVIDAD
	Módulo de fax FK-514 x2
	Wireless LAN UK-221
	USB I / F kit EK-608 0
	USB I / F kit EK-609 0
	Autenticación biométrica AU-102 0
	Lector de tarjetas ID para diversas tecnologías 0
	Kit de instalación para lector de tarjetas MK-735

3	OTROS
	Mesa de trabajo. Panel vertical WT-519 0
	Mesa de trabajo WT-506 0
	Grapadora fuera de línea FS-P04
	Teclado. 10 teclas KP-102
	Reemplazo de SSD EM-908
	Soporte teclado KH-102
	Filtro de aire CU-102

4	SALIDA DE PAPEL
	Sensor inteligente de medios IM-103
	Cassette lateral gran capacidad LU-303 0
	Cassette lateral gran capacidad LU-205 0
	Bandeja de papel banner BT-C1e

5	SALIDA DE PAPEL
	Bandeja de salida OT-514 0
	Finalizador grapado FS-539 0
	Unidad puente RU-519 0
	Finalizador grapado/ plegado FS-539SD 0
	Unidad puente RU-519 0
	Kit de taladro para FS-539/SD PK-524
	Finalizador grapado FS-540 0
	Unidad puente RU-519 0
	Finalizador grapado/ plegado FS-540SD 0
	Unidad puente RU-519 0
	Kit de taladro para FS-540/SD PK-526
	Insertador de portadas para FS-540/SD PI-507 0
	Separador de trabajos para FS-540/SD JS-602 0
	Plegado en Z para FS-540/SD ZU-609

LEYENDA	
	Opción
	Opción obligatoria
	Opción solo instalable con el opcional superior respectivo

ACABADOS

Grapado en esquina	Grapado en dos puntos	Taladro en dos puntos	Taladro en cuatro puntos	Dúplex	Mixplex/mixmedia combinados	Plegado central	Inserción capítulos	Plegado en carta	Folleto	Clasificado	Plegado en Z	Impresión banner	Grapado en esquina (fuera de línea)

DESCRIPCION

LICENCIAS

LK-105v4 Reconocimiento texto OCR	PDF y PPTX buscables y PDF/A (1a)
LK-106 Fuentes Barcode	Soporta la impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Soporta la impresión nativa de Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Soporta la impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Conversor documentos	Genera varios formatos de archivo incl. DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Compresión de datos de impresión para reducir impacto en la red
LK-114 Pull de impresión	Solución de Secure and Follow Me que no requiere aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM (Trusted Platform Module)	Módulo, plataforma segura, para la protección de los datos, encriptado y desencriptado
LK-116 Antivirus	Bitdefender® antivirus proporciona escaneo en tiempo real de todos datos entrantes y salientes
LK-117 FOIP activation	Fax a través de redes IP (T.38), requiere un kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-514 Módulo de fax	Súper G3 fax, función de fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y punto de acceso wireless LAN
EK-608 USB I/F kit	Conector teclado USB
EK-609 USB I/F kit	Conector teclado USB y Bluetooth
AU-102 Autenticación biométrica	Escaner de venas de los dedos
Lector de tarjetas ID	Para tarjeteros de diversas tecnologías
MK-735 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

OTROS

WT-506 Mesa de trabajo lateral	Para ubicación del dispositivo de autenticación
FS-P04 Grapadora fuera de línea	Grapadora fuera de línea, hasta 20 hojas
WT-519 Panel vertical	Mesa de trabajo para panel vertical

OTROS

KP-102 Teclado - 10 teclas	Para uso en lugar de pantalla táctil
EM-908 Reemplazo de SSD	SSD de 1 TB para aumentar el espacio de almacenamiento
KH-102 Soporte teclado	Para colocar el teclado USB
CU-102 Filtro de aire	Mejora la calidad del aire interior mediante la reducción de las emisiones

ENTRADA DE PAPEL

IM-103 Sensor inteligente de medios	Detección automática de gramaje y tipo de papel
LU-303 Cassete lateral	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
LU-205 Cassete lateral	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja banner	Bandeja alimentación de papel banner

SALIDA DE PAPEL

OT-514 Bandeja de salida	Bandeja de salida, imprescindible si no se instala finalizador
FS-539 Finalizador grapado	Grapado 50 hojas; Capacidad máx. salida 3.200 hojas
FS-539SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 50 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2.200 hojas
PK-524 taladro para FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
FS-540 Finalizador grapado	Grapado 100 hojas; Capacidad máx. salida 3.200 hojas
FS-540SD Finalizador grapado/plegado	Grapado 100 hojas; Plegado 20 hojas; Capacidad máx. salida 2.700 hojas
PK-526 taladro para FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros, selección automática
RU-519 Unidad puente	para instalación FS-539/SD o FS-540/SD
PI-507 Insertador de portadas para FS-540/SD	Inserción de portadas desde el finalizador
JS-602 Separador de trabajos para FS-540/SD	Separación de salida de fax, etc.
ZU-609 Plegado en Z para FS-540/SD	Plegado en Z para impresiones en A3

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad en A4	Hasta 75 ppm
Velocidad en A3	Hasta 37 ppm
Velocidad dúplex en A4	Hasta 75 ppm
Primera página en A4	2.8 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 seg. ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología del tóner	Tóner polimerizado
Panel tamaño/resolución	10.1" / 1024 x 600
Memoria	8,192 MB (estándar/máx)
Disco duro	256 GB SSD (estándar) / 1 TB SSD (opcional)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático documentos	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Alimentador Dualscan
Detección doble alimentación	Estándar
Formato de originales	A6-SRA3; tamaños personalizados; papel banner máx. 1.200 x 297 mm
Gramajes	52- 300 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	3.650 hojas / 6.650 hojas (estándar/máx)
Cassete de papel (estándar)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 1.500; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1.000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Cassete de papel (opcional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Bypass	150 sheets; A6-SRA3; custom sizes, banner; 60-300 g/m ²
Acabados (opcional)	Offset; Agrupado; Clasificado; Grapado; Grapado (fuera línea); Taladro; Plegado central; Plegado carta; Folleto; Inserción portadas; Plegado Z

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Dúplex	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidad de salida de papel	Hasta 200 hojas / hasta 3.300 hojas (estándar/máx)
Grapado	Máx. 100 hojas o 98 hojas + 2 cubiertas (de hasta 300 g/m ²)
Grapado. Capacidad de salida	Máx. 200 sets
Plegado en carta	Máx. 3 hojas
Plegado en carta. Capacidad de salida	Máx. 50 sets; ilimitado (sin bandeja)
Folleto	Máx. 20 hojas o 19 hojas + 1 cubierta (de hasta 300 g/m ²)
Folleto. Capacidad de salida	Máx. 35 folletos; ilimitado (sin bandeja)
Ciclo de trabajo (mensual)	Rec. 80.000 páginas; Máx. ² 300.000 páginas
Vida media del tóner	Negro hasta 40.000 páginas
Vida media unidades de imagen	Negro hasta 260.000/1.000.000 pages (tambor/revelador)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 2.10 kW
Dimensiones (Anch x Prof x Alto)	615 x 688 x 1207 mm (sin opcionales)
Peso del sistema	Aprox. 140.0 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Lenguaje descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DE ESCANER

Velocidad	Hasta 140/140 ipm en modo simple (mono/color) Hasta 280/280 ipm en modo dúplex (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Tipos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a and 1b opcional: Searchable PDF; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Destinos	2.000 destinos + 100 grupos; LDAP support

ESPECIFICACIONES DE COPIADORA

Resolución	600 x 600 dpi
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1- 9.999
Formato de originales	Máx. A3
Zoom	25- 400% en pasos de 0.1%; Auto-zoom

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax	Súper G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 dpi
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33.6 Kbps
Destinos	2.000 individual + 100 grupos

ESPECIFICACIONES DE BUZON DE USUARIO

Almacenaje de documentos	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Carpetas de usuario	Pública; Personal (con password o autenticación); Grupos (con autenticación)
Buzones del sistema	Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO15408 Common Criteria (en evaluación); IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption opcional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Copy protection (Copy Guard, Password Copy)
Control de usuarios	Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition; Authentication by mobile device (Android) opcional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

¹ Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, debe realizarse el mantenimiento recomendado por el fabricante.

² El tiempo de calentamiento puede variar en función del entorno operativo y su uso.

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.

